

MOTUL**MOTUL 4100 SYN-ERGY 15W-50****Olio motore benzina e Diesel
Technosynthese®****UTILIZZO**

Lubrificante Technosynthese® studiato per motori ad alte prestazioni, Diesel e benzina, aspirati o turbo, ad iniezione diretta o indiretta.

Fornisce pulizia superiore del motore per incrementarne la longevità.

Adatto a tutti i tipi di carburante: benzina con o senza piombo, etanolo, GPL, Diesel e biocarburanti.

Compatibile con i catalizzatori.

In caso di dubbio, far sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione del veicolo.

PRESTAZIONI**SPECIFICHE**

ACEA A3/B4

API PERFORMANCE SP

La specifica ACEA B4 richiede un'eccezionale potere detergente/dispersante e una migliore resistenza all'aumento di viscosità dovuto alla fuligine prodotta dai motori Diesel a iniezione diretta.

La specifica API SP è completamente retrocompatibile con la API SN e con tutte le precedenti specifiche API.

La specifica API SP richiede eccezionali proprietà antiossidanti, migliore protezione dai depositi, migliore pulizia del motore, protezione antiusura e migliori prestazioni alle basse temperature per il risparmio di carburante durante tutto l'intervallo di sostituzione.

La sua viscosità SAE 15W-50 è adatta a molti motori benzina e Diesel operanti in tutte le condizioni climatiche per ridurre i consumi di olio.

La base Technosynthese® utilizzata fornisce un elevato potere lubrificante che riduce gli attriti e la volatilità per permettere resistenza alle elevate temperature raggiunte nei motori moderni.

Proprietà antiossidanti, antiusura, anticorrosione, antischiuma.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Prima dell'utilizzo, far sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione del veicolo.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL 4100 SYN-ENERGY 15W-50****Olio motore benzina e Diesel
Technosynthese®****RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	SAE J 300	15W-50
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.870
Viscosità a 40°C	ASTM D445	146.0 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	19.6 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	154.0
Pour point	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	11.0 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	226.0 °F / 439.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.