

FLUIDE LDS



Fluido idraulico sintetico.

APPLICAZIONI

- Fluido idraulico sintetico di colore **arancio fluorescente** per centraline idrauliche Citroën equipaggiate con il sistema " **HYDRActive 3** ".
- Non utilizzare qualora sia richiesto il fluido minerale di colore **verde fluorescente** (LHM Plus).

PRESTAZIONI

Omologazioni Costruttori

PSA PEUGEOT & CITROEN S71 2710

VANTAGGI CLIENTI

Qualità garantite

Ogni condizione di utilizzo

Protezione ottimale

- Fluido super multigrado.
- Bassissimo punto di scorrimento.
- Alta stabilità termica.
- Eccellenti proprietà lubrificanti.
- Indice di viscosità eccezionalmente elevato.
- Eccezionale protezione contro l'usura e la corrosione.
- Contribuisce al miglioramento del confort.



ATTENZIONE : questo fluido va applicato con particolari precauzioni di pulizia dei circuiti

CARATTERISTICHE

TOTAL FLUIDE LDS	Metodo	Unità	Grado
Densità a 15 °C		Kg/Dm3	0,820
Colore			Arancio fluorescente
Viscosità a - 40 C°		mm2/s	< 1050
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm2/s	18
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM 445	mm2/s	5,9
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	320
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	- 51
Punto d'infiammabilità VA	ASTM D92	°C	157

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA s.r.l.
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano
(Italia)1/1

FLUIDE LDS
Versione Novembre 2003
MGP/11/03

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.