



SPECIAL 20W-60

Olio multigrado per motori benzina, Diesel e a gas



APPLICAZIONI

TOTAL SPECIAL 20W-60 è stato sviluppato per i motori benzina e Diesel di media potenza, utilizzati in condizioni normali di esercizio.

TOTAL SPECIAL 20W-60 trova specifica applicazione nei motori con alti chilometraggi con problemi di fumosità allo scarico e note vole consumo d'olio.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

API

SG / CD

VANTAGGI CLIENTE

Multigrado.

Elevato indice di viscosità .

Buone proprietà antiusura, antiruggine ed antis chiuma.

Elevato livello di detergenza e disperdenza.

Grazie alla elevata viscosità consente una riduzione dei consumi di olio e della fumosità allo scarico in mezzi elevati chilometraggi.

CARATTERISTICHE	Unità	SAE Grade 20W-60
Densità a 15°C	kg/m ³	888
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	235
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	25
Indice di viscosità	-	140
Punto di infiammabilità Cleveland	°C	235
Punto di scorrimento	°C	-20

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA S.p.A.

Via Rombon, 11 – 20134 Milano (Italia)

01-10-2019

SPECIAL 20W-60

1/1

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.